

Pozice	Počet	Popis
	1	Unilift AP12.40.04.A1  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96011018 Ponorné odvodňovací čerpadlo. Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezocelovém provedení s vertikálním výtláčným hrdlem a s integrovaným ponorným 1-fázovým zcela uzavřeným motorem s izolací třídy F s tepelnou nadproudovou ochranou. Čerpadlo je vybaveno sacím košem a hladinovým spínačem pro automatický start/stop. Oběžné kolo je typu POLOOTEVŘENÉ s průchodností 12 mm a je vhodné pro čerpání povrchové vody, spodní vody, dešťové vody apod. Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou a komorou s netoxickou speciální olejovou náplní. Čerpadlo je vybaveno chladicím pláštěm zajišťujícím neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou a kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní, která se vyznačuje dlouhou životností. Čerpadlo je po dodání vhodné pro okamžité použití a je opatřeno rukojetí a přívodním elektrickým kabelem o délce 10 m. Přívodní elektrický kabel je opatřen připojovací vidlicí a kabelovou průchodkou zalitou speciální sklolaminátovou těsnicí směsí k zamezení přístupu vlhkosti do statorového vinutí motoru. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 55 °C Techn.: Typ oběžného kola: POLOOTEVŘENÉ Max. velikost pevných částic: 12 mm Materiály: Těleso čerpadla: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304



Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Oběžné kolo:Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Výtlačné hrdlo:Rp 1 1/2 Max. instalační hloubka:7 m Elektrické údaje: Typ motoru:PSC C run:12 µF Příkon - P1:0.7 kW Frekvence el. sítě:50 Hz Jmenovité napětí:1 x 230 V Jmenovitý el. proud:3 A Cos phi - power factor:0,99 Jmenovité otáčky:2770 ot/min Velikost kondenzátoru - provoz:12 µF/400 V Krytí (IEC 34-5):IP68 Třída izolace (IEC 85):F Délka kabelu:10 m Typ kabelové koncovky:SCHUKO Jiné: Čistá hmotnost:11 kg Hrubá hmotnost:12.3 kg

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	Unilift AP12.40.04.A1
Pozice	
Číslo výrobku:	96011018
EAN kód::	5700390901578
Cena:	515,00 €

Techn.:

Max. průtok:	3.89 l/s
Max. dopravní výška:	10 m
Typ oběžného kola:	POLOOTEVŘENÉ
Max. velikost pevných částic:	12 mm

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Výtlačné hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. instalační hloubka:	7 m
Instalace suchá/mokrá:	D/S
Instalace:	Horizont. nebo vertik.

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 55 °C
--------------------------	------------

Elektrické údaje:

Typ motoru:	PSC
C run:	12 µF
Příkon - P1:	0.7 kW
P2:	0.4 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	3 A
Cos phi - power factor:	0,99
Jmenovité otáčky:	2770 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	12 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Řídící jednotky:

Hladinový spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------

Jiné:

Čistá hmotnost:	11 kg
Hrubá hmotnost:	12.3 kg

